Floor Pavifilm

Barriera al vapore in PE per pavimentazioni industriali e massetti



Floor Pavifilm è un telo in polietilene utilizzato per fare barriera al vapore e come strato di scorrimento nei pavimenti industriali. E' un materiale impermeabile e resistente, realizzato in polietilene da 200 grammi/mq (200 micron). Viene posizionato sotto il pavimento per evitare la penetrazione dell'umidità dal terreno e per facilitare lo scorrimento dei materiali durante le attività industriali. Questo telo crea una barriera protettiva che impedisce la formazione di condensa e l'accumulo di umidità, preservando così l'integrità del pavimento e riducendo il rischio di danni a lungo termine.

CODICE DOGANALE:
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Rotolo
COLORI DISPONIBILI: Trasparente
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Rotolo da 400 m²

CAMPI D'IMPIEGO

Telo da applicare alla base di pavimentazioni industriali per fare da barriera al vapore e superficie di scorrimento.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo

MODALITÀ D'IMPIEGO

Srotolare il telo alla base di un nuovo pavimento in calcestruzzo prima di eseguire il getto. Assicurarsi che il telo sia ben posizionato ed evitare pieghe o difetti.

METODI DI APPLICAZIONE

Applicazione manuale

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Conservabilità illimitata
- Lunghezza: 66 m
- Spessore: 200 µ
- Larghezza: 6 m
- Peso specifico: 200 g/m²

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **10-05-2026**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
https://www.azichem.com/condizioni-generali-di-vendita
Totale pagine di questo documento: 2

SPECIFICHE TECNICHE

ISO 527-3
Allungamento a rottura **400 %**

ISO 527-3
Carico di rottura longitudinale **> 200 MPa**

CONSUMI

1,1 m²/m² : Utilizzare 1 m² di Floor Pavifilm per ogni m² di superficie da rivestire con sormonti di 10 cm tra un telo e l'altro.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Evitare il contatto del prodotto con acidi o acidogeni. Conservare in luogo coperto e riparato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.