

Fluid Drain

Additivo ad elevato mantenimento di lavorabilità per calcestruzzi drenanti



Composto additivo liquido polifunzionale, appositamente formulato per ottimizzare la reologia delle miscele drenanti realizzate con leganti idraulici tradizionali, agevolandone la posa sia manuale che meccanizzata.

CODICE DOGANALE: 3824 4000

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Liquido

COLORI DISPONIBILI: Bianco

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 25 kg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Fluid Drain Svolge un'azione di ritenzione dell'acqua, favorendo una corretta e completa idratazione del legante e consentendo il rapido sviluppo delle caratteristiche meccaniche necessarie per l'utilizzo della pavimentazione. Promuove inoltre una migliore adesione tra la pasta legante e l'aggregato, compensando la carenza di frazione fine tipica di questo genere di miscele. La sua azione fluidificante contribuisce infine al miglioramento delle prestazioni meccaniche, della resistenza ai cicli di gelo/disgelo e della durabilità delle pavimentazioni, grazie alla possibilità di ridurre il rapporto acqua/legante.

CAMPI D'IMPIEGO

Percorsi pedonali, piste ciclabili, strade e parcheggi carrabili, piazzali in aree marine, boschive, forestali, parchi naturali aree verdi di aziende vitivinicole, casearie, agricole siti archeologici o in aree protette soggette a vincolo storico, paesaggistico e ambientale, impianti sportivi in genere istituti scolastici, aree di sosta, interventi di rigenerazione ambientale ed urbana.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le opere stradali dovranno essere opportunamente preparate al pari di una qualsiasi strada in conglomerato bituminoso drenante, in relazione alla preparazione del sottofondo, alle pendenze, allo smaltimento delle acque drenate, ecc

MODALITÀ D'IMPIEGO

Da miscelare a specifici mix di aggregati monogranulari, legante tradizionale e acqua.



METODI DI APPLICAZIONE

Aggiungere ad altri componenti

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

 Conservabilità: 6 mesi

 Esente da solventi

 Non infiammabile

 Consumi: 5 kg/m³

 Materiale 100% eco-compatibile

CONSUMI

Utilizzare 5 kg di Fluid Drain per ogni metro cubo di calcestruzzo.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

CONTENUTI AGGIUNTIVI



Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **21-09-2026**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
<https://www.azichem.com/condizioni-general-di-vendita>
Totale pagine di questo documento: 3

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

