Fluid Faster 40

Additivo accelerante di presa per calcestruzzo e conglomerati cementizi



Fluid Faster 40 è un additivo per l'indurimento del calcestruzzo e di conglomerati cementizi in genere (malte, betoncini, massetti, ecc) a base di sali organici e minerali solubili in acqua. Accelera l'idratazione del cemento e riduce notevolmente il tempo di indurimento del conglomerato, inoltre favorisce l'idratazione su una superficie più ampia e in modo più omogeneo, aumentando significativamente la resistenza alla compressione del manufatto finale. Protegge in particolare i getti dalle condizioni di gelo, specialmente in climi freddi ed è efficace nel ridurre il rischio di formazione di crepe.

CODICE DOGANALE:
COMPONENTI: Monocomponente
ASPETTO: Liquido
COLORI DISPONIBILI: Marrone
IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Cisternetta da 1000 l - Tanica da 25 l

CAMPI D'IMPIEGO

- Tutti i tipi di cemento (ad eccezione del cemento alluminoso)
- Calcestruzzo pronto all'uso, armato, non armato o pompato
- Massetti, malte cementizie e betoncini cementizi

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo - Malte cementizie, alla calce e miste - Prefabbricati - Massetti di sottofondo - Calcestruzzo armato

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto è completamente solubile in acqua. Si consiglia di aggiungere l'additivo all'acqua di mixaggio prima di mescolare il calcestruzzo o l'impasto cementizio desiderato. Procedere a step di aggiunta dell'accelerante per raggiungere i tempi di indurimento desiderati, a seconda delle necessità di cantiere.

METODI DI APPLICAZIONE

Addizionare ad altri componenti

PULIZIA STRUMENTI

Acqua

Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **10-05-2026**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
https://www.azichem.com/condizioni-generali-di-vendita

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Conservabilità: 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Determinazione della densità **1.150 ± 0.03 kg/l** pH **7 ± 1.5**

CONSUMI

Circa 0,5 kg – 2.0 kg di Fluid Faster 40 ogni 100 kg di cemento contenuti nel conglomerato cementizio.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Dopo un lungo periodo di inattività, agitare, mescolare il prodotto o utilizzare una pompa di circolazione per omogeneizzarlo prima dell'uso.

Dopo un ciclo di congelamento/scongelamento, mescolare il prodotto prima dell'uso.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Informazioni dettagliate sulla salute e la sicurezza sono disponibili nella Scheda di Sicurezza dei Materiali (MSDS).
Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.
I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.