

Fluid Retarder 30

Additivo liquido ritardante e fluidificante per calcestruzzo



Fluid Retarder 30 è un additivo ritardante che in virtù della sua speciale formula, il prodotto disperde in modo eccellente il cemento e altre particelle fini nella sua pasta legante. L'eccellente dispersione garantisce l'idratazione su una superficie più ampia ed aumenta l'omogeneità, oltre a rinforzare significativamente la resistenza.

CODICE DOGANALE:

COMPONENTI: Monocomponente

ASPETTO: Liquido

COLORI DISPONIBILI: Ambrato

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Tanica da 25 kg - Cisternetta da 1100 kg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Fluid Retarder 30 presenta i seguenti vantaggi:

- Aumenta la lavorabilità.
- Riduce la segregazione.
- Ritarda in modo controllato a seconda del tasso di addizione.
- Offre flessibilità nella programmazione delle operazioni di getto e di finitura

CAMPI D'IMPIEGO

Allungamento dei tempi di presa di calcestruzzi, da usare quando le condizioni ambientali e meteorologiche li renderebbero troppo rapidi rispetto alle esigenze di impiego: ad esempio nel periodo estivo quando la temperatura è molto alta.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo

MODALITÀ D'IMPIEGO

FLUID RETARDER 30 deve essere addizionato ai componenti del conglomerato (si consiglia di aggiungere il prodotto alla seconda metà dell'acqua di miscelazione). FLUID RETARDER 30 svolge efficacemente la sua azione nelle diverse condizioni di miscelazione: betoniera, mescolatori ad asse verticale, autobetoniera, ecc..

METODI DI APPLICAZIONE

Addizionare ad altri componenti



PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI



Conservabilità: 12 mesi

SPECIFICHE TECNICHE

Determinazione della densità **1.16 kg/l**

pH **7.5**

CONSUMI

Aggiungere da 0,1 kg - 1,5 kg di FLUID RETARDER 30 ogni 100 kg di cemento presente nella miscela.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.



Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **10-05-2026**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
<https://www.azichem.com/condizioni-general-di-vendita>
Totale pagine di questo documento: 2