



FLR.0009 **WOODKOLL**

Universeller
Wasserdispersionskleber für
Holzfußböden

Verpackungen

- Eimer 10 kg
- Eimer 5 kg
- Eimer 20 kg

Anwendungen

- Zahnspachtel

Familie
Floortech

Produktlinien
• **Building**
• **Opus**
• **Sanageb**
• **Floor**

Bestandteile
Einkomponente

Typ
Kleber und Stuck für Böden

Funktionskategorien
• **Kleben und Verfugen von Fliesen, Kacheln, Parquet, usw.**

Erscheinungsbild
Dickflüssige Flüssigkeit

Beschreibung des Produkts

Universeller Wasserdispersionskleber für die Verklebung von unlackierten Holzfußböden, Lamellenparkett, Lamparkett auf Zementuntergründen oder anderen saugfähigen Untergründen.


Verwendungs bereiche

Verklebung von unlackierten Holzfußböden, Lamellenparkett, Lamparkett auf Zementuntergründen oder anderen saugfähigen Untergründen.

Wesentliche Charakteristiken

 **Haltbarkeit:**
6 Monate

 Nur mit Schutzhandschuhen verwenden

 **Nutzungstemperatur:**
+ 15 / + 25 °C

 **Verfügbare Farben**
Avana

Technische Spezifikationen

Begehbarkeit: 3-4 tag

Trockene Abfallstoffe: 60-70 %

Viskosität (20° C; Brookfield): 75000-105000 cP

Reinigung der Instrumente

- Wasser

Zulässige Böden

- Untergrundestrich

Verwendungsart

Das Produkt vor dem Gebrauch an die Umgebung anpassen lassen. Den Kleber mit einer geeigneten Spachtel mit breiter Zahnung (Nr. 5) auf den Untergrund auftragen und so verarbeiten, dass eventueller Reststaub mit eingearbeitet wird. Der Kleber muss in kleinen Bereichen aufgetragen werden, um die Bildung eines Oberflächenfilms vor dem Verlegen des Holzes zu vermeiden. Vor der Verklebung immer die Feuchtigkeit des Estrichs kontrollieren, die < 2% betragen muss (WOODKOLL nicht auf schnell trocknenden oder Anhydritestrichen verwenden). Umgebungstemperatur von 15-25 °C, relative Luftfeuchtigkeit nicht höher als 75 %.

Verwenden Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstungen. Beachten Sie immer das Produktsicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer

Vorbereitung des Untergrunds

Prüfen Sie immer die Feuchtigkeit des Untergrundes und des Holzes mit Spezialwerkzeugen. Die Feuchtemessung des Untergrundes muss in der Tiefe (ca. 2-3 cm) mit einem Karbidhygrometer durchgeführt werden, um das Vorhandensein stark hygroskopischer Substanzen (z. B. Bimsstein, Vermiculit) auszuschließen, welche die im Untergrund enthaltene Feuchtigkeit mit anschließender Bodenquellung abgeben können. Nicht auf Estrichen verlegen, die nicht vor eventueller aufsteigender Feuchtigkeit geschützt sind (immer eine geeignete dampfdichte Folie auflegen). Magere oder staubende Zementuntergründe müssen mit geeigneten Produkten verfestigt werden, um eine einwandfreie Haftung des Klebers zu ermöglichen. Nicht in Räumen ohne Türen oder Fenster verlegen. Nicht verlegen, wenn die Wände und Decken des Raumes nicht trocken sind.

Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +10°C bis +30°C lagern.



Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: www.azichem.com. Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: www.azichem.com.

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Verwenden Sie WOODKOLL nicht für die Verlegung von Fertigparkett. Vermeiden Sie bei der Verlegung von Lamparkett oder Leisten eine seitliche Verklebung. Verwenden Sie WOODKOLL nicht auf schnell trocknenden oder Anhydritestrichen. Das Produkt vor der Anwendung an eine Umgebungstemperatur von 20 °C anpassen lassen.



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aktualisierung von: **25/08/2020**
Allgemeine Verkaufsbedingungen und
gesetzliche Hinweise, konsultierbar
auf
www.azichem.de/disclaimer