



FLR.0009

## WOODKOLL

Universeller  
Wasserdispersionskleber für  
Holzfußböden

### Verpackungen

- Eimer 10 kg
- Eimer 5 kg
- Eimer 20 kg

### Anwendungen

- Zahnspachtel

Familie  
Floortech

Produktlinien  
• Building  
• Opus  
• Sanageb  
• Floor

Bestandteile  
Einkomponente

Typ  
Kleber und Stuck für Böden

Funktionskategorien  
• Kleben und Verfugen von Fliesen, Kacheln, Parquet, usw.

Erscheinungsbild  
Dickflüssige Flüssigkeit

## Beschreibung des Produkts

Universeller Wasserdispersionskleber für die Verklebung von unlackierten Holzfußböden, Lamellenparkett, Lamparkett auf Zementuntergründen oder anderen saugfähigen Untergründen.

## Verbrauch

Je nach Art des Trägers und des zu verklebenden Materials 0,8 bis 1 kg/m<sup>2</sup> des Produktes verwenden.

## Verwendungsbereiche

Verklebung von unlackierten Holzfußböden, Lamellenparkett, Lamparkett auf Zementuntergründen oder anderen saugfähigen Untergründen.

## Wesentliche Charakteristiken



Haltbarkeit:  
6 Monate



Nur mit Schutzhandschuhen verwenden



Nutzungstemperatur:  
+ 15 / + 25 °C



Verfügbare Farben  
Avana

## Technische Spezifikationen

Begehbarkeit: 3-4 tag

Trockene Abfallstoffe: 60-70 %

Viskosität (20° C; Brookfield): 75000-105000 cP

## Reinigung der Instrumente

- Wasser

## Zulässige Böden

- Untergrundestrich

## Vorbereitung des Untergrunds

Prüfen Sie immer die Feuchtigkeit des Untergrundes und des Holzes mit Spezialwerkzeugen. Die Feuchtemessung des Untergrundes muss in der Tiefe (ca. 2-3 cm) mit einem Karbidhygrometer durchgeführt werden, um das Vorhandensein stark hygroskopischer Substanzen (z. B. Bimsstein, Vermiculit) auszuschließen, welche die im Untergrund enthaltene Feuchtigkeit mit anschließender Bodenquellung abgeben können. Nicht auf Estrichen verlegen, die nicht vor eventueller aufsteigender Feuchtigkeit geschützt sind (immer eine geeignete dampfdichte Folie auflegen). Magere oder staubende Zementuntergründe müssen mit geeigneten Produkten verfestigt werden, um eine einwandfreie Haftung des Klebers zu ermöglichen. Nicht in Räumen ohne Türen oder Fenster verlegen. Nicht verlegen, wenn die Wände und Decken des Raumes nicht trocken sind.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: 25/08/2020  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Verwendungsart

Das Produkt vor dem Gebrauch an die Umgebung anpassen lassen. Den Kleber mit einer geeigneten Spachtel mit breiter Zahnung (Nr. 5) auf den Untergrund auftragen und so verarbeiten, dass eventueller Reststaub mit eingearbeitet wird. Der Kleber muss in kleinen Bereichen aufgetragen werden, um die Bildung eines Oberflächenfilms vor dem Verlegen des Holzes zu vermeiden. Vor der Verklebung immer die Feuchtigkeit des Estrichs kontrollieren, die < 2% betragen muss (WOODKOLL nicht auf schnell trocknenden oder Anhydritestrichen verwenden). Umgebungstemperatur von 15-25 °C, relative Luftfeuchtigkeit nicht höher als 75 %.

Verwenden Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstungen. Beachten Sie immer das Produktsicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt.

## Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +10°C bis +30°C lagern.



## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen und ggf. auch mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellten allgemeinen Informationen sowie Hinweise und Anwendungsanleitungen für dieses Produkt entsprechen dem aktuellen Stand unserer wissenschaftlichen und praktischen Kenntnisse.

Einige der angegebenen technischen Daten und Leistungsmerkmale können das Ergebnis von Labortests sein, die in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt wurden und müssen daher in Bezug auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen gegebenenfalls angepasst werden.

Azichem Srl übernimmt keine Verantwortung für unzureichende Leistung aufgrund unsachgemäßer Verwendung des Produkts oder für Mängel, die auf Faktoren oder Aspekte zurückzuführen sind, die nichts mit der Qualität des Produkts ansich zu tun haben, einschließlich falscher Aufbewahrung.

Der Nutzer des Produktes muss vor der Verwendung entscheiden, ob es für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und übernimmt dabei sämtliche daraus resultierende Verantwortung.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen technischen Daten und Leistungsmerkmale werden regelmäßig aktualisiert. Konsultieren Sie für die aktuellste Version unsere Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Das Datum der Überarbeitung ist im nebenstehenden Feld angegeben. Die dort zu findende Version setzt alle vorherigen außer Kraft und ersetzt diese.

Bitte beachten Sie, dass der Benutzer das neueste Sicherheitsdatenblatt mit chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten, Risikosätzen und weiteren Informationen für dieses Produkt lesen muss, um das Produkt und seine Verpackung sachgemäß in aller Sicherheit transportieren, verwenden und entsorgen zu können. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Website: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Das Produkt und/oder die Verpackung dürfen nicht in der Umwelt entsorgt werden.

Verwenden Sie WOODKOLL nicht für die Verlegung von Fertigparkett. Vermeiden Sie bei der Verlegung von Lamparkett oder Leisten eine seitliche Verklebung. Verwenden Sie WOODKOLL nicht auf schnell trocknenden oder Anhydritestrichen. Das Produkt vor der Anwendung an eine Umgebungstemperatur von 20 °C anpassen lassen.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **25/08/2020**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

WOODKOLL hergestellt / vertrieben von



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **25/08/2020**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)