



FLR.0009

WOODKOLL

Adhesivo universal en dispersión acuosa para suelos de madera

Embalajes

- Balde 10 kg
- Balde 5 kg
- Balde 20 kg

Aplicación

- Espátula dentada

Familia
Floortech

Tipo
Aglomerantes y estuques para pavimentaciones

Líneas de productos

- Building
- Opus
- Sanageb
- Floor

Categorías funcionales

- Encolado y plastecido de baldosas, parqueté, etc.

Componentes
Monocomponente

Aspecto
Líquido denso


Descripción del del producto


Adhesivo universal en dispersión acuosa para el pegado de suelos de madera no pintados, parqueté laminado o lamparquet sobre subcapas de cemento u otros tipos de subcapas absorbentes.


Campos de uso


Pegado de suelos de madera no pintados, parqueté laminado o lamparquet sobre subcapas de cemento u otros tipos de subcapas absorbentes.

Características fundamentales

 Conservabilidad:
6 meses

 Temperatura de uso:
+ 15 / + 25 °C

 Usar con guantes protectores

 Colores disponibles
Avana

Especificaciones técnicas

Residuo seco: 60-70 %

Transitabilidad: 3-4 día

Viscosidad (20° C; Brookfield): 75000-105000 cP

Limpieza instrumentos

- Agua

Soportes admitidos

- Bloque delgado de hormigón de fundación

Modo de uso

Ambientar el producto antes del uso. Extender la cola sobre la subcapa con una espátula de dientes anchos (nº 5) trabajándola de manera que se incorpore cualquier polvo residual. La aplicación de la cola se debe realizar en pequeñas zonas con el fin de evitar la formación de una película superficial antes de la colocación de la madera. Antes del pegado hay que comprobar siempre la humedad del contrapiso, que deberá ser < 2% (no usar WOODKOLL en contrapisos de secado rápido o anhidrita). Temperatura ambiente de 15 a 25°C, humedad relativa no superior al 75%.

Usar siempre los sistemas de protección individual adecuados. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

Preparación de los soportes

Comprobar siempre la humedad de la subcapa y de la madera con los instrumentos adecuados. La medición de la humedad de la subcapa se debe realizar en profundidad (unos 2-3 cm) con higrómetro con ampolla de carburo para descartar la posible presencia de sustancias fuertemente higroscópicas (como piedra pómez o vermiculita), las cuales pueden liberar la humedad que contienen con el consiguiente hinchamiento del suelo. No colocar sobre contrapisos no protegidos de posibles humedades ascendentes (interponer siempre una cubierta estanca al vapor). Las subcapas de cemento delgadas o desmoronadizas se deberán consolidar siempre con los productos adecuados para favorecer la perfecta adhesión de la cola. No colocar en locales que no dispongan de cerramientos o cierres. No colocar si las paredes y los techos del local no están completamente secos.

Almacenamiento y Conservación

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +10°C y +30°C



Advertencias, Precauciones, Ecología

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

No usar WOODKOLL para la colocación de parquet preacabado. Para la colocación de lamparquet o tablas evitar el pegado por los lados. No usar WOODKOLL en contrapisos de secado rápido o anhidrita. Ambientar el producto a 20° C antes de la aplicación.



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer

WOODKOLL es producido/distribuido por



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Actualización del: **24/08/2020**

Las condiciones de venta y advertencias legales pueden consultarse en www.azichem.es/disclaimer