



FLR.0147

**SANAKOLL**Adeziv pe bază de var hidraulic  
pentru lipiri, acoperiri și nivelări**Cod vamal**

3824 5090

**Ambalaje**

- Sac 25 kg

**Aplicare**

- Spatulă cu dinți

Familie  
**Floortech**

Linii de produse

- Building
- Opus
- Sanageb
- Floor

Componente  
**Monocomponent**Tip de produs  
**Adezivi și chituri pentru pardoseli**

Categorii funcționale

- Lipirea și chitirea dalelor, plăcilor ceramice, parchetului etc
- Lipirea și netezirea panourilor modulare termo-izolante

Aspect  
**Praf****Certificări și reglementări****EN 998-1**

Mortare pentru tencuieli interne și externe- Mortar de uz general (GP)

**Descrierea generală a produsului**





Adeziv, nivelant monocomponent pe bază de var hidraulic pentru lipirea dalelor, a plăcilor ceramice etc pe suporturi de construcții maturate și compacte; produs specific și pentru instalarea panourilor din lemn-magneziu, din plută și a altor tipuri de panouri modulare ecologice, pentru construirea "învelișurilor naturale" (interioare și exterioare), pentru bio-construcții și restaurarea clădirilor de epocă și a monumentelor.

**Consum**

Folosiiți de la 3 la 5 kg/m<sup>2</sup> de SANAKOLL în funcție de tipul de suprafață și de tipul de material pe care doriți să îl lipiți.

**Domenii de utilizare**

Lipirea dalelor și a plăcilor ceramice poroase, cu un grad de absorbție mediu și absolut neclinchizate (uz numai pentru pardoseli interioare). Lipirea și învelirea etanșă a panourilor și elementelor modulare din lemn mineralizat, plută etc

**Caracteristici fundamentale** Amestecați cu apă:  
16-18 % Conservare:  
12 luni Diametrul maxim al agregatului:  
0,3 mm Pot life:  
60 - 75 min Temperatura de utilizare:  
+6 / +30 °C Culori disponibile  
Maro deschis**Specificații tehnice**Densitate (UNI EN 1015-6): 1650 kg/m<sup>3</sup>Forța de aderență (UNI EN 1015-12): 1.5 N/mm<sup>2</sup>Rezistența la comprimare (UNI EN 1015-11): > 17 N/mm<sup>2</sup>Rezistența la flexiune (UNI EN 1015-11): > 5 N/mm<sup>2</sup>

Transpirabilitate: 12 - 13 μ

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
**azichem**[www.azichem.com](http://www.azichem.com)Actualizat în data de: 25/08/2020  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

Pagina: 1/3

**Curățarea instrumentelor**

- Apă

**Suporturi admise**

- Tencuieli
- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Șape de substrat

## Pregătirea suporturilor

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, praf, părți necorespunzătoare etc.; eventualele vopsele existente (lavabile, organice, pe bază de solvenți etc) trebuie înlăturate.

### Aplicare

Introduceți gradual în mixer circa 2/3 din apa prevăzută pentru compoziție. Adăugați gradual SANAKOLL împreună cu apa necesară continuând să amestecați până la eliminarea totală a bulgărilor. Modalitățile de aplicare se deosebesc în funcție de materialele suporturilor și de scopul exact al utilizării.

Pentru lipirea de straturile de fond obișnuite, absorbante, în medii interioare, întindeți produsul cu ajutorul spatulei cu dinți în straturi repetate cu grosime adecvată, după care aplicați elementele de montat (dale și plăci din ceramică, panouri etc) prin modalitățile adecvate și obișnuite, exercitând presiunea necesară pentru a stimula aderența.

### Stocarea și conservarea

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



### Măsuri de precauțieEcologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

Protejați suprafețele proaspete de căldura directă a soarelui, de ploaie și de vânt, aveți grijă de maturarea umedă, prelungită.

Asigurați-vă în prealabil că suportul are rezistența mecanică necesară și indispensabilă.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

*SANAKOLL este produs/distribuit de*



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)