

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
Claytex 120 e Claytex 250

n° DoP: 04150022-13491

1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Claytex 120 e Claytex 250

2. Usi previsti: Telo geosintetico contenente bentonite sodica - Adatto all'impermeabilizzazione sotto-quota laddove esistano pressioni di acque positive e negative

3. Fabbricante: Azichem Srl - Unità produttiva di Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN) – Italia

4. Mandatario: Non applicabile

5. Sistema/i di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): 2+

6. Norma armonizzata: EN 13491:2004/A1:2006

Organismo notificato: ABICert s.a.s. Certificato CPR: 1982-CPR-538.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche	Metodo di prova	Prestazione dichiarata	specificata tecnica
Resistenza a trazione - longitudinale (MD)	EN ISO 10319	11 kN/m	EN 13491
Resistenza a trazione - trasversale (CMD)	EN ISO 10319	10 kN/m	
Resistenza al punzonamento statico	-	NPD	
Tenuta ai liquidi - conducibilità idraulica	ASTM D5887	$\leq 5 \times 10^{-11}$ m/s	
Durabilità	-	NPD	
Rilascio di sostanze pericolose	-	NPD	

Caratteristiche tecniche complementari


Caratteristiche	Metodo di prova	Prestazione dichiarata
Indice di rigonfiamento	Scheda tecnica	24 ml/2g
Massa areica bentonite	ASTM D5993	4,5 kg/m ²
Spessore a secco	EN ISO 9663-1	6 mm
Peeling	ASTM D6496	65 N/10cm
Fluid loss	ASTM D5891	18 ml

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato.

Il responsabile di laboratorio

Marco Stancari



Goito (MN), 12/10/2026