DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

Armaproof Membrane Soft

n° DoP: 04160027-13956

1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Armaproof Membrane Soft

2. numero di tipo, lotto, seria o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: numero di lotto riportato sull'imballo

3. uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture secondo EN 13956:2012

4. Nome e indirizzo del fabbricante: Azichem Srl - Unità produttiva di Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN) – Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7. Organismo notificato: Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS); certificato CPR: 0761-CPR-5-1378-16-2.17

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile


9. prestazione dichiarata:

caratteristiche essenziali	prestazione	specifica tecnica armonizzata
Impermeabilità all'acqua	passa	EN 1928 met.B
Resistenza all'urto	≥ 280 mm	EN 12691 met.B
Resistenza ai carichi statici	≥ 25 kg	EN 12730 met.B
Resistenza al taglio dei giunti	≥ 280 N/50mm	EN 12317-2
Flessibilità a freddo	≤ -70°C	EN 495-5
Stabilità dimensionale	≤ -1,2%	EN 1107-2
Resistenza a trazione	longitudinale: ≥ 300 N/50mm laterale: ≥ 330 N/50mm longitudinale: ≥ 60 % laterale: ≥ 70 %	EN 12311-2
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Il responsabile di laboratorio

Marco Stancari



Goito (MN), 14/10/2026