

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)
Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011
PROTECH WAC RC

n° DoP: 046921-15042

1. codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Protech WAC RC

2. numero di tipo, lotto, seria o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: numero di lotto riportato sull'imballo

3. uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: EN 1504-2 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo – Rivestimento (C): Principio 1 (PI) Protezione contro i rischi della penetrazione 1.3; Principio 2 (MC) Controllo Umidità 2.2; Principio 5 (PR) Resistenza fisica/miglioramento della superficie 5.1; Principio 6 (RC) Resistenza agli agenti chimici 6.1; Principio 8 (IR) Aumento della resistività mediante limitazione del contenuto di umidità 8.2

4. Nome e indirizzo del fabbricante: Azichem Srl - Unità produttiva di Goito, Via G. Gentile 12/A e 12/B - 46044 Goito (MN) – Italia

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+, Sistema 4 (reazione al fuoco)

7. Organismo notificato: n. 1372 Tecno Piemonte Spa

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: Non applicabile


9. prestazione dichiarata:

caratteristiche essenziali	prestazione	specificata tecnica armonizzata
Ritiro Lineare	NPD	UNI EN 1504-2:2004
Resistenza a compressione	NPD	
Coefficiente di espansione termica	NPD	
Resistenza all'abrasione (Taber)	< 3000 mg	
Taglio obliquo	NPD	
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I S _D < 5 mm	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}	
Cicli di gelo e disgelo con immersione in Sali disgelanti	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Resistenza all'attacco chimico severo	Classe I	
Resistenza alla fessurazione	NPD	
Resistenza all'urto	Classe II	
Aderenza per trazione diretta	≥ 1,0 N/mm ²	
Reazione al fuoco	Euroclasse F	
Resistenza allo scivolamento/strisciamento	NPD	
Comportamento dopo l'esposizione all'azione degli agenti atmosferici artificiali	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Il responsabile di laboratorio

Marco Stancari



Goito (MN), 20/01/2026