



Famiglia
Protech

Tipologia
Fissativi, pitture e intonachini a base acrilica

Linee prodotti

- Aqua
- Building
- Opus

Categorie funzionali

- Ricostruzione, riparazione e manutenzione delle strutture in legno
- Tinteggiature protettive (pitture)

Componenti
Monocomponente

Aspetto
Liquido denso

PRT.0151

PROTECH WOOD PAINT

Vernice all'acqua trasparente per esterni altamente resistente ai raggi UV

Codice Doganale

3209 9000

Imballaggi

- Secchio da 25 kg

Applicazione

- Pennello
- Spruzzo

Descrizione del prodotto

Finitura trasparente lucida o satinata, concepita per proteggere il legno oltre che per esaltarne la naturale bellezza. Di elevata qualità, elastica con un'ottima aderenza al supporto e durezza superficiale, risulta morbida al tatto. Idonea per utilizzi all'interno o all'esterno, offre molta resistenza ai raggi U.V. essendo dotata di catturatori radicali e protettori di pellicola, in grado di impedire il degrado del legno. Resiste bene alle sostanze inquinanti ed all'abrasione del pulviscolo atmosferico, garantendo protezione totale del legno contro muffe e parassiti. Fare attenzione con particolari essenze legnose molto ricche di "LIGNINA". Soprattutto per le tinte chiare e nello sbiancamento del legno, è indispensabile un pretrattamento con idoneo prodotto, onde evitare antiestetiche macchiature giallastre.


Consumi

Circa 0,10 kg di PROTECH WOOD PAINT per ogni metro quadrato di superficie da rivestire.

Campi d'impiego

Particolarmente indicata per il trattamento di qualsiasi manufatto in legno, sia in ambienti interni che esterni, quando si voglia conferire loro resistenza alla luce ed essendo dotata di ottimo potere riempitivo, anche alle intemperie.


Caratteristiche fondamentali

 Applicare in due mani


 Conservabilità:
12 mesi

 Esente da solventi

 Resistente ai raggi UV

 Temperatura di applicazione:
+5 / +35 °C

 Usare indossando guanti protettivi

 Colori disponibili
Trasparente / Azichem - acrilici

Specifiche tecniche

Indurimento al tatto: 30 min

Indurimento in profondità: 24 h

Intervallo di sovrapplicazione: 2-3 h

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Legno

Modalità d'impiego

Applicare la vernice tale e quale senza alcuna diluizione assicurandosi che il legno sia perfettamente pulito, privo di tracce oleose o grasse. L'indurimento in profondità è abbastanza rapido per cui è possibile effettuare l'intero ciclo nelle 24 ore.

IF YOU WANT TO SOLVE IT


www.azichem.com

Aggiornamento del: **18/05/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.



Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione.

Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio a lato. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

PROTECH WOOD PAINT è prodotto/distribuito da



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



www.azichem.com

Aggiornamento del: **18/05/2021**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.it/disclaimer