SYNTECH Poliurea

www.syntech-poliurea.it

VANTAGGI

- IMPERMEABILE ALL'ACQUA
- DEFORMABILITÀ FINO AL 600%
- RAPIDO INDURIMENTO (6-8 SEC.)
- SENZA SOLVENTI E INODORE
- CERTIFICATA PER IL CONTATTO CON ACQUA POTABILE
- CERTIFICATA PER CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI
- ANTISCIVOLO
- PEDONABILE DOPO 60 SECONDI
- CRACK BRIDGING ABILITY
- SOVRA VERNICIABILE CON TUTTE LE TINTE RAL
- ASSENZA DI GIUNZIONI E SOVRAPPOSIZIONI
- TEMPERATURE DI UTILIZZO TRA -15 E +70°C
- ECCEZIONALI RESISTENZE CHIMICO-MECCANICHE
- INCAPSULA OGNI TIPO DI SUPPORTO

Scopri di più su:
www.syntech-poliurea.it

La produzione AZICHEM contempla 6 linee funzionali, sottoelencate, orientate alle più svariate esigenze della costruzione e del restauro.
Scopri di più su: **www.azichem.com**

aqua · building · floor · infratech · opus · sanageb

IF YOU WANT TO SOLVE IT azichem®

Via G.Gentile 16/A 46044 - Goito (MN) Italy
Ph. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398
info@azichem.com - www.azichem.com

SYNTECH Poliurea

aqua

Membrana liquida, bicomponente, elastica, in poliurea pura vaporizzata a caldo, per impermeabilizzazioni e rivestimenti ad elevatissime prestazioni

POLIUREA PURA SPRUZZATA A CALDO

PER IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI SENZA LIMITI

IF YOU WANT TO SOLVE IT azichem®

SYNTECH POLIUREA: IL RIVESTIMENTO POLIMERICO AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI

www.syntech-poliurea.it

SYNTECH Poliurea

aqua

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTICA A BASE DI **POLIUREA PURA** VAPORIZZATA A CALDO

SYNTECH POLIUREA è una resina bicomponente a base di **poliurea pura ad elevata elasticità e a rapidissima reticolazione da applicare calda a spruzzo**, per il rivestimento, la protezione e l'impermeabilizzazione continua, dei più differenti materiali edili, nelle loro complesse articolazioni superficiali e strutturali.

Viene applicata per uno **spessore non inferiore a 2 mm** con particolari pompe di tipo airless bimixer ad **alta pressione (circa 210 bar)** e **vaporizzata a caldo (circa 70°C)** su qualsiasi tipologia di materiale, **reticolando e solidificandosi nel giro di pochi secondi.**

CE
EN 1504/2

EN 1504-2
Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle strutture in calcestruzzo.
Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo.

PRODOTTI DEL SISTEMA	
SYNTECH POLIUREA PRIMER – EPOXY	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE PER SUPERFICI CEMENTIZIE, MARMO E LEGNO
SYNTECH POLIUREA PRIMER – EPOXY METAL	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE SPECIFICO PER SUPERFICI METALLICHE
SYNTECH POLIUREA PRIMER - PUR	PRIMER POLIURETANICO MONOCOMPONENTE SPECIFICO PER GUAINE BITUMINOSE
SYNTECH POLIUREA SPRAY-N	POLIUREA PURA PER IMPERMEABILIZZAZIONI E RIVESTIMENTI PROTETTIVI IN GENERE
SYNTECH POLIUREA SPRAY-FL	POLIUREA PURA SPECIFICA PER L'APPLICAZIONE SU PAVIMENTAZIONI CARRABILI E PARCHEGGI IN GENERE
SYNTECH POLIUREA SPRAY-FC	POLIUREA PURA SPECIFICA PER IL CONTATTO CON ACQUA POTABILE E SOSTANTE ALIMENTARI IN GENERE
SYNTECH POLIUREA TOP COATING	RIVESTIMENTO PROTETTIVO A BASE DI RESINE POLIURETANICHE ALIFATICHE

SYNTECH POLIUREA viene utilizzata e apprezzata da oltre 30 anni nel mercato mondiale per le sue eccezionali caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e prestazionali, nell'ambito delle **impermeabilizzazioni, protezioni e rivestimenti duraturi** per innumerevoli tipologie di applicazioni e **su qualsiasi supporto.**

30 ANNI NEL MONDO